



## Stickers sol carrelages anti-dérapant dalle de galets



**Marque :** Ambiance-sticker

**Référence :** col-floor-RV-0572

**Prix :** ~~14.00€~~ 7.90€

Offre valable du 16/01/2019 au 31/01/2029

### Options disponibles :

*Taille (HxL) :* 20 x 20 cm, 30 x 30 cm (+ 5.00€), 40 x 40 cm (+ 10.00€), 45 x 45 cm (+ 15.00€), 50 x 50 cm (+ 20.00€), 60 x 60 cm (+ 25.00€)

### Critères associés :

*Sticker personnalisé :* Oui

### Descriptif :

Des stickers sol carrelage dalle pour votre déco !

Avec les **stickers sol carreaux de ciment** et ce **\_nameofproduct\_**, vous pourrez enfin harmoniser la **décoration** de votre **sol** avec celle de vos **murs** ! Nos **stickers sol carrelages & imitations carrelage** sont très faciles à appliquer. Ils se coupent facilement avec des ciseaux pour s'ajuster dans tous les recoins de votre habitation.

- Conseil de pose: Décoller le sticker de son support et l'appliquer sur un sol lisse. Facile à poser, pas de bulle d'air.

- Surface plastifiée étanche et antidérapante
- Résistant aux rayures et aux produits de nettoyage
- Epaisseur : 0,2 mm

Un **sticker sol carreaux de ciment** , c'est quoi?

C'est un grand **sticker sol carrelage** semi-souple d'environ de 0,2 mm d'épaisseur, que vous décollez de son support afin de l'appliquer sur un **sol** sec, propre et lisse. Le **sticker sol carreaux de ciment** est un vinyle imprimé et plastifié sur le dessus. Il résiste ainsi aux griffes, aux rayures, à l'eau, aux produits de nettoyage ainsi qu'aux passages fréquents de personnes.

Comment poser un **sticker sol carrelage** ?

Décoller le **sticker** de son support et l'appliquer sur une surface sèche, propre, lisse et non poreuse. Notre vinyle spécial Easy Apply permet à l'air de s'échapper lors de la pose. La pose est donc rapide et garantie sans bulle d'air. Le **sticker sol** est repositionnable au début, ce qui vous permet de corriger une erreur de pose.

Puis-je couper un **sticker sol carrelage** ?

Oui, nos **stickers sol carreaux de ciment** se coupent facilement avec des ciseaux ou un cutter. Si notre **sticker** est trop grand pour votre surface, il vous suffit de couper les bords qui dépassent avec une règle et un cutter par exemple. C'est simple et rapide.

Puis-je couvrir une grande surface avec des **stickers sol carreaux de ciment** ?

Vous pouvez appliquer plusieurs **stickers sol carrelage** identiques les uns à côté des autres afin de couvrir une grande surface. Le résultat est souvent magnifique, même si ce sont les mêmes **stickers** collés les uns-à-côté des autres. L'idéal est de les appliquer bord-à-bord, mais vous pouvez aussi surposer un **sticker** sur le bord d'un autre. La faible épaisseur de 0,2 mm se ressent à peine, même à pied nu.

Où coller un **sticker sol carreaux de ciment** ?

Le **sticker sol carrelage** tiendra sur toute surface sèche, propre, lisse et non poreuse (**carrelage**, linot, pierre, parquet brut ou verni, laine de verre,...). Le sticker tiendra même s'il recouvre les joints de votre **carrelage**. Déconseillé sur: moquette, brique, gravier, surface non plane.

Le **sticker sol carrelage** laisse-t-il des traces?

Le **sticker sol carreaux de ciment** ne laisse aucune trace lors du retrait le premier mois. Au bout de trois ans, si vous décollez votre **sticker carrelage sol**, il est possible que des traces de colle apparaissent. Il suffit d'utiliser un dissolvant ou de l'eau chaude pour les nettoyer. Votre **sol, carrelage**, lino, parquet ou autre ne sera pas abîmé. Où coller cet autocollant déco ?

Conseil d'application

Décoller le **sticker** de son support et l'appliquer sur une surface sèche, propre, lisse et non poreuse (**carrelage**, linot, pierre, parquet brut ou verni, laine de verre,...). Le **sticker** tiendra même s'il recouvre les joints de votre **carrelage**. Déconseillé sur: moquette, brique, gravier, surface non plane.

Ces **stickers carrelages sol** se composent de **stickers carrelages gris** et de **stickers carreaux de ciment bleu foncé**.



**Comment poser un sticker**



### Spécifications techniques

**Tipo di vinile:** Orafol Orajet® 3164-XMRA Matte Monomer + KOALA Laminato protettivo **Durata:** 3 anni nell'uso normale **Spessore:** 0,2 mm (vinile 0,1 mm + laminato 0,1 mm) **Antiscivolo:** sí **Impermeabile:** Sí **Lavabile con acqua:** sí **Riposizionabile:** no. Tuttavia, in caso di errore di installazione, l'adesivo viene riposizionato senza lasciare traccia all'inizio. **Bolle d'aria:** no. Facile Applicare un vinile speciale che evita le bolle d'aria. **Resistenza:** grazie al laminato protettivo in plastica, l'adesivo per pavimenti è resistente allo sfregamento, ai graffi, all'acqua e ai prodotti per la pulizia (candeggina, antilong, spogliarelliste, ...), così come i passaggi delle persone. **Rimovibile:** sì. Tracce di colla possono apparire durante la rimozione. Il solvente o l'acqua calda le rimuoveranno molto facilmente. **Tossico:** no **Inflammabile:** no (NF P 92-501 - M1) **Odore:** nessuno **Tipo di adesivo:** colla acrilica **Rendering:** Matt

Matt **Resistenza termica:** da -40 a 85 ° C **Origine:** prodotto in Francia e Belgio. Vinile: prodotto in Germania.

\* Si applica a tutti i nostri vinili stampati e tagliati. Non applicabile per liste, fosforescenti, lavagne e altri tipi di materiali

[Lien vers la fiche du produit](#)