



Papier peint préencollé arche bleu aquarelle



Marque : Ambiance-sticker

Référence : col-pp-ROS-D340

Prix : ~~59.00€~~ 34.90€

Offre valable du 16/05/2023 au 09/02/2060

Options disponibles :

Taille (HxL) : M - H90 x L30 cm, L - H140 x L45 cm (+ 30.00€), XL - H185 x L60 cm (+ 60.00€)

Sens : Normal, Inversé

Descriptif :

Papier peint panoramique préencollé pour votre déco !

Avec le **papier peint intissé préencollé** et ce **_nameofproduct_**, vous pourrez enfin **décorer l'intérieur** de votre **appartement** ou **maison** à votre guise ! Application rapide à l'eau, sans colle et sans bulle d'air !

Description:

La planche est composé de 2 **pièces multicolore en papier peint préencollé**.

La planche de **H90 x L30 cm** se compose de 2 **papiers peint demi arche marron** de **H90 x L15 cm**.

La planche de **H140 x L45 cm** se compose de 2 **papiers peint demi arche marron** de **H135 x L22.5 cm**.

La planche de **H185 x L60 cm** se compose de 2 **papiers peint demi arche marron** de **H180 x L30 cm**.

Qualité supérieure: **papier peint** intissé épais et doux au toucher.

Pose :

Pulvériser de l'eau sur le dos du **papier peint**, puis le poser sur le mur Repositionnable dans les premières minutes Laisser sécher

Caractéristiques techniques :

Marque: **papier peint** Aquapaper® - made in France

Epaisseur: 290µm (épais) - grammage 175g/m² - permet une pose facile et sans bulle d'air. Résiste à la déchirure

Préencollé: pas besoin de colle. Vaporiser le lé et le mur avec de l'eau puis poser sur le mur. Repositionnable pendant la pose

Matériau: intissé à base de fibres cellulosiques et polyester liées par un acrylique. Le papier peint a une surface un peu granulée et douce au toucher - non lisse Rendu: satiné Lessivable: oui Résistant au grattage: oui Eco friendly: sans PVC et sans solvant Impression: rendu haute définition avec encre Latex à base d'eau, sans solvant Raccords: bord-à-bord Ignifugé: résistant au feu Certifications: répond aux normes européennes - Euroclasse C-s1, d0 Surface d'application: placoplâtre, gyproc, fibre de verre, bois, métal, béton peint, mur peint, et tout autre type de surface non poreuse. Ne convient pas au béton brut, ni aux surfaces très poreuses

Une pose simple et rapide: on pulvérise de l'eau, on applique et c'est fini!



Où coller cet autocollant déco ?

Plus besoin d'être un bricoleur professionnel pour embellir les murs de sa maison ou de son appartement à l'aide de la **tapisserie moderne**.

Cette **tapisserie murale** est parfaite pour sublimer toutes les pièces de votre intérieur.

Des visuels de haute qualité grâce à l'impression numérique digitale haute définition.

Facile d'entretien, le **papier peint préencollé** se nettoie à l'éponge à l'eau claire.



Comment poser un sticker



Spécifications techniques

Type de vinyle: Avery Dennison® 500 Event Film Matt / Orafol Orajet® 3164-XMRA matt **Durée de vie:** 5 ans **Epaisseur:** 0,1 mm **Enlevable:** oui. s'enlève sans trace **Etanche:** oui **Lavable à l'eau:** oui **Résistance aux solvants:** oui **Toxique:** non **Inflammable:** non (norme NF P 92-501 - M1) **Odeur:** Aucune **Type d'adhésif:** colle acrylique **Résistance à la température:** -40 à 85°C **Origine:** Fabriqué en France & Belgique

* S'applique à tous nos vinyles imprimés et découpés sur mesure. Non applicable pour les ardoises, phosphorescents, tableaux blanc et autres types de matériaux

[Lien vers la fiche du produit](#)