Papier peint panoramique jungle préencollé akela H 250 x L 480 cm



Marque : Ambiance-sticker
Référence : col-pp-ROS021-250x480cm

Prix : 359.00€

Description du papier peint

Papier peint panoramique intissé et préencollé jungle !

Avec ce papier peint jungle **_nameofproduct_**, vous pourrez enfin **décorer** l'**intérieur** de votre **appartement** ou **maison** dans un style tropical, avec jungle, palmiers et animaux exotiques ! Application rapide à l'eau, sans colle et sans bulle d'air !

Dimensions du papier peint Dimensions : **H 250 x L 480 cm** Nombre de lés : **8 lés** de **H 250 x L 60 cm**

Pose du papier peint mural pré-encollé

Application du **papier peint pré-encollé**: une pose simple et rapide - on éponge ou pulvérise de l'eau, on applique et c'est fini!



Eponger ou pulvériser de l'eau sur le mur et le dos du papier peint Appliquer sur le mur de haut en bas. Positionner les lés bord-à-bord Couper les chutes au cutter en haut et en bas Laisser sécher

Caractéristiques techniques du papier peint pré-encollé Aquapaper Marque: **papier peint** Aquapaper® - made in France

Epaisseur: 290µm (épais) - grammage 175g/m² - permet une pose facile et sans bulle d'air. Résiste à la déchirure

Pré-encollé: pas besoin de colle. Vaporiser le lé et le mur avec de l'eau puis poser sur le mur. Repositionnable pendant la pose

Matériau: intissé à base de fibres cellulosiques et polyester liées par un acrylique. Le papier peint a une surface un peu granulée et douce au toucher - non lisse Rendu: satiné Lessivable: oui Résistant au grattage: oui Eco friendly: sans PVC et sans solvant Impression: rendu haute définition avec encre Latex à base d'eau, sans solvant Résistance à la lumière: excellente grâce aux encres Latex Raccords: bord-à-bord Reposiotionnable: oui, pendant 10 minutes après pulvérisation de l'eau. Colle permanente ensuite Ignifugé: résistant au feu Certifications: répond aux normes européennes - Euroclasse C-s1, d0 Surface d'application: placoplatre, gyproc, fibre de verre, bois, métal, béton peint, mur peint, et tout autre type de surface lisse et non poreuse. Ne convient pas au béton brut, ni aux surfaces très poreuses

Entretien du papier peint décor mural pré-encollé

La **photo murale pré-encollée** ne nécessite aucun entretien particulier.

Le **papier peint panoramique** est lessivable, vous pouvez donc le nettoyer à l'eau claire avec une éponge.

Où coller ce papier peint pré-encollé déco ?

Plus besoin d’être un bricoleur professionnel pour embellir les **murs** de votre chambre ou votre séjour dans un style tropical à l'aide de la **tapisserie jungle**, avec ses nombreux palmiers, cocotiers, bananiers et animaux exotiques.

Cette **tapisserie murale jungle tropicale** est parfaite pour sublimer toutes les pièces de votre intérieur.

Ce **papier peint décor mural** est réalisé avec des visuels de haute qualité grâce à l’impression numérique digitale haute définition.

Très facile à coller, le **papier peint tropical** se colle en vaporisant ou épongeant un peu d’eau sur le dos du lé.

Grâce au contact de l'eau, la colle s'active. Il suffit ensuite de positionner le lé sur le mur à l’emplacement désiré, puis de laisser sécher.

Repositionnable pendant 10 minutes avant que la colle ne s'active.

Cette collection riche en couleur invite la fantaisie à s'installer dans votre intérieur.

Le **papier peint photo jungle et forêt** vous permettra de créer un univers unique tout en couleur, en recouvrant un mur entier!

La **tapisserie panoramique jungle** assure un dépaysement total !



Comment poser un papier peint



Spécifications techniques

Marque: **papier peint** Aquapaper® - made in France Epaisseur: 290µm (épais) - grammage 175g/m² - permet une pose facile et sans bulle d'air. Résiste à la déchirure Pré-encollé: pas besoin de colle. Vaporiser le lé et le mur avec de l'eau puis poser sur le mur. Repositionnable pendant la pose Matériau: intissé à base de fibres cellulosiques et polyester liées par un acrylique. Le papier peint a une surface un peu granulée et douce au toucher - non lisse Rendu: satiné Lessivable: oui Résistant au grattage: oui Eco friendly: sans PVC et sans solvant Impression: rendu haute définition avec encre Latex à base d'eau, sans solvant Résistance à la lumière: excellente grâce aux encres Latex Raccords: bord-à-bord Reposiotionnable: oui, pendant 10 minutes après pulvérisation de l'eau. Colle permanente ensuite Ignifugé: résistant au feu Certifications: répond aux normes européennes - Euroclasse C-s1, d0 Surface d'application: placoplatre, gyproc, fibre de verre, bois, métal, béton peint, mur peint, et tout autre type de surface lisse et non poreuse. Ne convient pas au béton brut, ni aux surfaces très poreuses

Lien vers la fiche du produit